

Serie PIXEL STRIP

Modelo: FP-28186-RGB

astro
LED Lighting



Incluido:



SP105E
Controlador Inteligente
Bluetooth SPI

Voltaje: 5-24V CD
Corriente Máxima: 5.5A
Cantidad de Pixel: 2048pcs
Modos: 200 modos incluidos
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB
*Para SPI y DMX512

Caminadora SPI



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

Watts:	12W/M 10 Pixeles/m
Temperatura de Color:	RGB PIXEL
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	IP20
Cantidad de LED:	60LEDS, 10 Pixles/M
Dimensiones:	L5000*W10mm
Unidad / Corte: ✂	10CM
Humedad relativa:	40% ~ 70%
Temp. ambiente:	-20°C ~ 45°C
*Rollo 10m, Con cinta autoadherible 3M	

ACCESORIOS:



Fuente de
poder a 24V




AP-2507-2
Perfil recto



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°