

# Serie TIRA LED

Modelo: FP-28186-RGB



Caminadora SPI



**\*SE VENDE POR SEPARADO:**



**SP105E**

Controlador Inteligente  
Bluetooth SPI  
\*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD  
Corriente Máxima: 5.5A,  
Cantidad de Pixel: 2048pcs  
Modos: 200 modos incluidos  
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)  
Canal RGB

**\*SE VENDE POR SEPARADO:**



**LT-CG-SPI**

Controlador Inteligente  
Bluetooth SPI  
\*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD  
Corriente Máxima: 5.5A,  
Cantidad de Pixel: 2048pcs  
Modos: 200 modos incluidos  
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)  
Canal RGB

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

### GENERAL:

Watts:	12W/m 10 Pixeles/m
Temperatura de Color:	Digital RGB
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	IP20
Cantidad de LED:	60LEDs/m
Dimensiones:	L5000*W10mm
Unidad / Corte: ✂	6 LEDs / 100mm
Humedad relativa:	40% ~ 70%
Temp. ambiente:	-20°C ~ 45°C

\*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M, para una fácil instalación


### ACCESORIOS:



Fuente de poder a 24V




AP-2507-2  
Perfil recto



AP-2811-2  
Perfil recto



AP-1510-2  
Perfil tira LED



AP-2013-2  
Perfil tira LED



AP-1616-2  
Perfil 90°