

# Serie TIRA LED

Modelo: FP-28186-RGB



Caminadora SPI



**\*SE VENDE POR SEPARADO:**



**SP105E**

Controlador Inteligente  
Bluetooth SPI  
\*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD  
Corriente Máxima: 5.5A,  
Cantidad de Pixel: 2048pcs  
Modos: 200 modos incluidos  
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)  
Canal RGB

**\*SE VENDE POR SEPARADO:**



**LT-CG-SPI**

Controlador Inteligente  
Bluetooth SPI  
\*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD  
Corriente Máxima: 5.5A,  
Cantidad de Pixel: 2048pcs  
Modos: 200 modos incluidos  
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)  
Canal RGB

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

### GENERAL:

Watts: 12W/m 10 Pixeles/m

Temperatura de Color: Digital RGB

Voltaje: 24V CD

CRI: >80

IP: IP20

Cantidad de LED: 60LEDs/m

Dimensiones: L5000\*W10mm

Unidad / Corte:  6 LEDs / 100mm

Humedad relativa: 40% ~ 70%

Temp. ambiente: -20°C ~ 45°C

Marca LED: SANAN


Tipo de Chip: SMD5050, IC type: SM16703

\*Rollo 5m, Con cinta autoadherible 3M, para una fácil instalación

### ACCESORIOS:




Fuente de poder a 24V




AP-2507-2  
Perfil recto



AP-2811-2  
Perfil recto



AP-1510-2  
Perfil tira LED



AP-2013-2  
Perfil tira LED



AP-1616-2  
Perfil 90°