

Serie TIRA LED

Modelo: FP-28186-RGB

astro
LED Lighting



Caminadora SPI



*SE VENDE POR SEPARADO:



SP105E

Controlador Inteligente
Bluetooth SPI
*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD
Corriente Máxima: 5.5A,
Cantidad de Pixel: 2048pcs
Modos: 200 modos incluidos
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB

*SE VENDE POR SEPARADO:



LT-CG-SPI

Controlador Inteligente
Bluetooth SPI
*Para SPI y DMX512

Voltaje: 5-24V CD
Corriente Máxima: 5.5A,
Cantidad de Pixel: 2048pcs
Modos: 200 modos incluidos
Puerto de Conexión: PLUS+CLK+DATA+GND (3/4-PIN)
Canal RGB

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

WATTS: 12W/M 10 PÍXELES/M

TEMPERATURA DE COLOR: DIGITAL RGB

CRI: >80

VOLTAJE: 24V CD

IP20

CANTIDAD DE LED: 60LEDs/M

DIMENSIONES: L5000*W10MM

UNIDAD / CORTE: ✂ 6 LEDS / 100MM

HUMEDAD RELATIVA: 40% ~ 70%

TEMP. AMBIENTE: -20°C ~ 45°C

MARCA LED: SANAN


TIPO DE CHIP: SMD5050, IC TYPE: SM16703

*ROLLO 5M, CON CINTA AUTOADHERIBLE 3M, PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN

ACCESORIOS:



Fuente de
poder a 24V




AP-2507-2
Perfil recto



AP-2811-2
Perfil recto



AP-1510-2
Perfil tira LED



AP-2013-2
Perfil tira LED



AP-1616-2
Perfil 90°