

Serie TIRAS LED

MODELO: FV-27286-*

astro
LED Lighting



¡Con cinta autoadherible **3M** incluida!
Para una sencilla instalación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

CANTIDAD DE LED:	286 leds/m
CONSUMO:	12W/m
TEMPERATURA DE COLOR:	Luz Cálida WW (3000K) Luz Neutra NW (4000K)
FLUJO LUMINOSO:	1100Lm/m
CORTE:	45mm
VOLTAJE:	100-130V CA
DIMENSIONES:	5000 x W6.5mm x H3mm
IP:	IP20
HÚMEDAD RELATIVA:	40% ~ 70%
TEMP AMBIENTE:	-20°C ~ 45°C
TIEMPO DE VIDA:	50,000 h

CONECTORES:



C1F-27286
Conector terminal tira



C2M-27286
Conector intermedio
sin soldadura para
tira LED



C3L-27286
Conector en L
sin soldadura para
tira LED



C4S-27286
Línea de conexión
con soldadura



EC-27286
Tapa final
para tira LED



C5F-27286
Conector tira -
cable tira

Serie TIRAS LED

MODELO: FV-27286-*

astro
LED Lighting

Conexión sin soldadura.



1) Prepara los accesorios para la conexión sin soldadura.	2) Inserta la Tira LED dentro de la terminal de conexión.	3) Aplica pegamento dentro del otro extremo de la terminal de conexión.	4) Presiona ambos extremos de la conexión hasta escuchar que embonan en su lugar.
5) Aplica pegamento dentro de la tapa final para evitar filtraciones de agua.	6) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	7) Asegúrate de limpiar la superficie	8) Desprende la película protectora. antes de comenzar. Pega la Tira LED sobre la superficie.
9) El doblar en la tira no puede ser más de 50mm de diámetro.	10) Evite torcer la tira sobre su propio eje.	11) placa de corte Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada.	12) Conecte de nuevo la electricidad para terminar.

Serie TIRAS LED

MODELO: FV-27286-*

astro
LED Lighting

Conexión con soldadura.



1) Prepara los accesorios para la conexión y soldadura.	2) Pasa el cable de conexión através de la tapa final.	3) Solda las puntas del cable a las placas de conexión en la tira.	4) Solda las puntas del cable a las placas de conexión en la tira.
5) Aplica pegamento dentro de la tapa final para evitar filtraciones de agua.	6) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	7) Asegúrate de limpiar la superficie antes de comenzar.	8) Desprende la película protectora. Pega la Tira LED sobre la superficie.
9) El dobléz en la tira no puede ser más de 50mm de diámetro.	10) Evite torcer la tira sobre su propio eje.	11) Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada.	12) Conecte de nuevo la electricidad para terminar.